

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ZKP/04/2023/31,5-63

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KRUSZYWO 31,5-63mm

Kruszywo grube o uziarnieniu 31,5-63mm, produkowane ze skał karbońskich GZW.

Miejsce produkcji: 44-307 Wodzisław Śląski, ul. Górnicza 17H.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kruszywo do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, np. do podbudów drogowych, nawierzchni nieutwardzonych, warstw wzmacniających, mrozochronnych itp..

3. Producent:

P.P.H.U. Jan Ucherek, ul. Górnicza 17H, 44-307 Wodzisław Śląski.

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy.

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności 4.

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy.

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe (Kategoria lub wartość deklarowana)
Uziarnienie d-D, mm	31,5-63
Skład ziarnowy	G _c 80-20
Zawartość pyłów, %	f ₂
Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej oraz ziarn całkowicie zaokrąglonych, %	C _{90/3}
Kształt kruszywa - wskaźnik płaskości, %	Fl ₃₅
Kształt kruszywa - wskaźnik kształtu, %	Sl ₄₀
Odporność na rozdrabnianie – współczynnik Los Angeles	LA ₄₀
Odporność na ścieranie – współczynnik mikro-Devala	M _{DE} Deklarowana, M _{DE} < 75
Nasiąkliwość, %	Wartość deklarowana 2,5 ± 0,6

